


Katalogový list

platný od: 1/1/22



Koleno 90° - vnější závit

- Při montáži se spojka nerozebírá
- Vhodné pro PE a PE-X trubky
- Voda PN 16
- Materiál: PP
- Těsnění: NBR - vhodné pro pitnou vodu
- Vnější závit: ISO 7 (kónický)
- Barva: modro-černá
- SP = standardní balení (počet ks v igelitovém balení)
- GP = krabicové množství
- Možno objednat i 1 ks

d	R	PN	Obj. číslo	SP	GP	Hmotn.	D	L	I1	I2	I3	H
(mm)	(inch)	(bar)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	1/2	16	158 400 047	10	200	0.044	45	67	54	19	14	41
20	3/4	16	158 400 048	10	200	0.046	45	67	54	19	15	42
25	1/2	16	158 400 049	10	150	0.061	53	75	59	21	14	44
25	3/4	16	158 400 050	10	150	0.067	53	75	59	21	15	46
25	1	16	158 400 051	10	150	0.070	53	75	59	21	17	48
32	1/2	16	158 400 052	10	120	0.096	64	87	66	23	14	49
32	3/4	16	158 400 053	10	110	0.100	64	87	66	23	15	51
32	1	16	158 400 054	10	100	0.109	64	87	66	23	17	53
40	1	16	158 400 055	1	70	0.160	75	102	76	26	17	60
40	1 1/4	16	158 400 056	1	70	0.175	75	102	75	26	20	62
40	1 1/2	16	158 400 057	1	70	0.176	75	102	75	26	20	62
50	1 1/4	16	158 400 058	1	45	0.305	97	119	88	30	20	70
50	1 1/2	16	158 400 059	1	45	0.316	97	117	88	30	20	70
63	1 1/4	16	158 400 060	1	25	0.527	114	144	104	35	20	81
63	1 1/2	16	158 400 061	1	25	0.538	114	144	104	35	20	81
63	2	16	158 400 062	1	20	0.562	114	144	104	35	24	85
63	2 1/2	16	158 400 063	1	15	0.587	114	144	104	35	28	89
75	2 1/2	16	158 400 064	1	12	0.950	135	180	133	41	28	101
75	3	16	158 400 065	1	10	0.959	135	180	133	41	30	104
90	3	16	158 400 066	1	7	1.512	161	207	150	44	30	116
90	4	16	158 400 067	1	7	1.598	161	207	150	44	36	122
110	3	16	158 400 068	1	4	2.204	185	242	175	53	30	131
110	4	16	158 400 069	1	2	2.294	185	242	175	53	36	138

Technické údaje jsou nezávazné. Konstrukční a rozměrové změny vyhrazeny.
Platí naše všeobecné obchodní podmínky.