


Katalogový list


platný od: 1/1/22

+GF+



ELGEF Plus přitlačné zařízení Topload TL 225

- Pro sedlové elektrotvarovky d 315-1000mm s vývodem d 160/ d 225 mm
- Obsahuje: základní rám s upínacími popruhy s ráčnou, škrabku, upínací sadu a transportní box.



Obj. číslo Hmotnost

(kg)

799 300 807

48,000



Korunkový vrták pro PE trubky - 160/225

- Pro navrtání PE trubek bez tlaku
- Sada obsahuje: korunkový vrták, vodící vrták, SDS max adaptér, vyrážecí tyč a přepravní box

Technické informace:

- Vrták: L = 300 mm d = vývod sedlové elektrotvarovky
- d1 = vnější průměr vrtáku
- Max síla stěny trubky = 120 mm
- Vodící vrták: d = 14 mm L = 400 mm
- Vyrážecí tyč: d = 12 mm L = 500 mm
- **Připojení na vrtačku: SDS max**
- Připojení korunkového vrtáku: G 1/2" (vnitřní závit)
- Doporučený výkon vrtačky: min. 1000 W
- d 160 = 300 - 500 otáček/min

d	d1	Obj. číslo	Hmotn.
(mm)	(mm)		(kg)
160	123	799 198 101	7.200
225	172	799 198 102	10.000

Poznámka: možnost zapůjčení z našeho skladu